

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DEL PROVEEDOR

1. Identificación de la mezcla. Identificación de la empresa

1.1. Identificador del producto: Chester Coating EVY

1.2. Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados:

Compuesto epóxico fluido de dos componentes indicado para asentar máquinas

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

Chester Molecular Sociedad Ltda.
05-9992 Łomianki ul. Krzywa 20B
tel. (48 22) 751-28-06/08 fax: (48 22)751-28-07
msds@chester.com.pl

Número de identificación fiscal: 118-12-33-782

1.4. Teléfono de alarma: centro de información toxicológica 48/42-6314724

2. COMPOSICIÓN E IDENTIFICACIÓN SOBRE COMPONENTES

2.1. Clasificación de la mezcla

2.1.1. Clasificación de acuerdo con el reglamento CE nr 1272/2008

Riesgos para la salud:

Base

Provoca irritación ocular grave cat.2, H319, Provoca irritación cutánea cat.2, H315, Puede provocar una reacción alérgica en la piel cat. 1, H317

Reactor

Corrosivo cutáneo cat. 1B, H314, Toxicidad aguda, cutáneo cat.4, H312, Sensibilización de la piel cat. 1, H317, Toxicidad aguda, oral cat.4, H302

Características peligrosas: no hay

Riesgos medioambientales:

Base

Peligroso para el medio ambiente acuático, peligro crónico cat.2, H411

Reactor

Toxicidad acuática crónica, cat.3, H412

2.1.2 Clasificación según la Directiva nr 67/548/ CEE

Base





Producto irritante. Peligroso para el medio ambiente. Irrita los ojos y la piel. Puede provocar una reacción alérgica en contacto con la piel. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Reactor

Producto irritante. Irrita los ojos y la piel. Puede provocar una reacción alérgica en contacto con la piel. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Clasificación según Nch 382	Clasificación según SGA	Clasificación específica	Distintivo Especifico
		No tiene	No tiene

2.2 Elementos de la etiqueta

DISTINTIVO SEGÚN Nch 2190	ETIQUETA SGA	SEÑAL DE SEGURIDAD SEGÚN Nch 1411/4
	<p>Base:</p>  <p>Reactor:</p> 	

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

3.1.

Determinación del tipo de riesgo

Base

H319-Provoca irritación ocular grave.

H315-Provoca irritación cutánea.

H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

EUH205-Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica.

H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos Reactor

H302- Nocivo en caso de ingestión.

H312- Nocivo en contacto con la piel.

H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

EUH208-Contiene trietilentetramina, isoforona diamina. Puede provocar una reacción alérgica

H412- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Determinación del manejo correcto del producto

Base

P280- Llevar guantes de protección

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentillas de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P302+P352- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P333+P313- En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P273- Evitar su liberación al medio ambiente.

Reactor

P280- Llevar guantes y gafas de protección.

P305+P351+P338- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P302+P352- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P333+P313- En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

P273- Evitar su liberación al medio ambiente.

Otros riesgos:

Base

EUH205-Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica.

EUH208- Contiene trietilentetramina. Puede provocar una reacción alérgica.

3.2. Mezclas

Descripción de la mezcla

Base: Mezcla de resinas epóxicas y relleno

Reactor: Mezcla de aminas

Base

Nombre	Nr CAS Nr WE	Cantidad en peso (%)	Directiva nr 67/548/EC	Regulacion (WE) nr 1272/2008
Resinas epóxicas líquidas (peso molecular medio \approx 700)	25068-39-6 500-033-5	< 75	Xi; N; R36/38; R43, R51/53	Irritación cutánea cat.2,H315 Sensibilización cutánea cat. 1, H317 Irritación ocular cat.2, H319 Toxicidad acuática cat. crónica 2, H411

Reactor

Nombre	Nr CAS Nr WE	Cantidad en peso (%)	Directiva nr 67/548/CEE	Reglamento (CE) nr 1272/2008
--------	-----------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Trietilentetramina	112-24-3 203-950-6	< 4	C, Xn, R21, R34, R43, R52/53	Toxicidad aguda cat.4, cutánea, H312 Corrosión cutánea cat.1B, H314 Sensibilización cutánea cat. 1, H317 Toxicidad acuática crónica, cat. 3, H412
Isoforonodiamina	255-13-2 220-666-8	10-15	C; R21/22, R34, R43, R52/53	Toxicidad aguda cat.4, cutánea, H312 Toxicidad aguda, oral cat. 4, H302 Corrosión cutánea cat.1B, H314 Sensibilización cutánea cat. 1, H317 Toxicidad acuática crónica, cat. 3, H412

Los textos completos de las frases R y de los códigos de las indicaciones de peligro H aquí incluídas figuran en la sección 16

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada limpiar con una toalla de papel o lignina y luego lavar con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua y remitir al afectado al oculista.

En caso de ingestión: no inducir el vómito, consultar con el médico y transmitirle la información sobre el producto.

En caso de inhalación: llevar al afectado al aire libre, acúdase a un médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.

En caso de contacto con la piel provoca irritación. Una vez sensibilizada la piel ante siguientes exposiciones a niveles muy bajo puede producirse una reacción alérgica grave.

4.3 indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.

Sin tratamiento especial trate los síntomas.

5. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE INCENDIO

5.1 Medios de extinción:

Arena, agua, extintores de espuma, secos o de dióxido de carbono

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla.

Los productos de combustión incompleta pueden contener monóxido de carbono.

5.3 Recomendaciones para el personal de bomberos.

Rociar con agua las superficies expuestas al fuego desde una distancia segura. Evitar derrames y que el agua de extinción del fuego penetre a las aguas subterráneas, al agua potable y a las canalizaciones del agua potable.

Llevar equipo de protección, como trajes de protección, casco de protección de la cara, guantes y zapatos de protección y equipos de respiración con fuentes independientes de oxígeno.

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES ACCIDENTALES EN EL MEDIO AMBIENTE

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia:

Utilizar medidas de protección personales, asegurar una ventilación adecuada.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar los vertidos del producto a las alcantarillas y canalizaciones, depósitos de agua, ríos, aguas subterráneas y subsuelo.

6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza:

Recoger el material derramado en envases cerrados y evitar que sea perjudicial.

6.4 Referencia a otras secciones:

Neutralizar de acuerdo con las recomendaciones contenidas en la sección 13. Medidas de protección personal contenidas en la sección 8.

7. PROCEDIMIENTO CON EL COMPUESTO QUIMICO Y SU ALMACENAMIENTO

Procedimiento con el compuesto químico:

7.1 precauciones para una manipulación segura:

Proteger los ojos, la piel y la vestimenta ante el contacto con el producto. Durante la utilización garantizar la ventilación.

Después de trabajar con la sustancia química, lavar las manos con agua y jabón. No coma, ni fume.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades :

Mantener en recipientes cerrados , en posición vertical, a temperatura – 20 °C y + 40 °C

La mezcla de los componentes Base y Reactor provocan el curado irreversible de la composición.

No es necesario medios especiales de protección antiexplosivos y contra fuego.

7.3 Uso específicos finales: No hay información disponible.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1. Parámetros de control:

CAS: 25068-38-6 no determinado
CAS: 112-24-3 no determinado
CAS: 2855-13-2 no determinado CAS:

8.2. Controles de la exposición

Protección de las vías respiratorias:

No es necesaria

Protección de las manos:

Guantes de protección de latex- en condiciones de utilización de grandes cantidades de producto

Protección de los ojos:

gafas de seguridad – en condiciones de exposición a salpicaduras

Protección del cuerpo:

ropa de trabajo

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico:	base-semilíquida reactor- líquido
Color:	base – negra reactor – amarillento
Olor:	reactor – amónico
Densidad después del curado de la base	1,41 g/cm ³ Densidad 1,6 g/cm ³
Densidad del reactor	1 g/cm ³
Punto de inflamación	>350°C
Viscosidad	>10000cP
Límite de explosividad	no aplica
Punto de autoignición	no aplica
Reactividad	no aplica
Propiedades de corrosión	no aplica

9.2 Información adicional: no hay información disponible.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad: Después de mezclar la Base con el Reactor se produce el endurecimiento de la mezcla.

10.2 Estabilidad química: el producto es estable en las condiciones de uso recomendadas.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: no hay información disponible.

10.4 Condiciones que deben evitarse: no hay información disponible.

10.5. Materiales incompatibles: evitar el contacto con fuertes agentes oxidantes e hidróxido sódico

10.6 Materiales incompatibles: evitar el contacto con fuentes agentes oxidantes e hidróxido sódico.

Productos de descomposición peligrosos: al emplearse y almacenarse de acuerdo con las recomendaciones no se descomponen

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

CAS: 25068-38-6

Por inhalación LD₅₀ : no determinado

A través de la piel LD₅₀ : no determinado

Por ingestión LD₅₀ : no determinado

Causa irritación de los ojos y de la piel: puede provocar sensibilidad en caso de contacto con la piel.

CAS :112-24-3

Por inhalación LD₅₀ : no determinado

A través de la piel LD50 (conejo) 805 mg/kg
Por ingestión LD50 (rata) 2500 mg/kg
Genera quemaduras: actúa nocivamente en caso de contacto con la piel y al ingerirse.
CAS: 100-51-6
TWA : 240 mg/m³ 8 horas. Forma : todas las formas
CAS: 2855-13-2
Por inhalación LC30 : no determinado
A través de la piel LD50 : no determinado
Por ingestión LD50 : (rata) 1030 mg/kg

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

Base

Es un preparado de baja volatilidad e insoluble en agua. Actúa nocivamente en los organismos acuáticos. Evitar que el compuesto químico se infiltre al alcantarillado, depósitos de agua, ríos aguas subterráneas y subsuelos.

Reactor:

Actúa nocivamente en organismos acuáticos. Evitar que el compuesto químico se infiltre al alcantarillado, depósitos de agua, ríos, aguas subterráneas y al subsuelo.

CAS: 112-24-3

LC₅₀ : (Daphnia magna, 48h) 40 mg/dm³ LC₅₀ :

(Peces, 96h) 330 mg/dm³

CAS: 2855-13-2

EC₅₀ : (Daphnia magna, 48h) 44 mg/dm³

12.2 Persistencia y degradabilidad : no hay información disponible

12.3 Potencial de bioacumulación: no hay información disponible

12.4 Movilidad en el suelo: no hay información disponible

1.5 Resultado de la valorización PBT y vPvB

Base: no cumple con los criterios PBT y vPvB

Reactor : no llevado a cabo

12.6 Otros Factores adversos: no determinado

13. INFORMACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL/PROCEDIMIENTO CON LOS RESIDUOS

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Producto:

Utilizar los residuos no curados conservando las disposiciones vigentes, buscando en primer lugar, la posibilidad de su utilización (es decir de curado – unión de Base y Reactor)

Clave del residuo: 08 04 99

Embalaje:

Cartón

Clave del residuo: 15 01 01

LDPE

Clave del residuo: 15 01 02

Metal

Clave del residuo 15 01 04 (una vez vacío y lavado (envase del Reactor con agua y envase de la Base con acetona)

Clave del residuo 15 01 10 – no completamente vacío

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

14.1 Numero UN (numero 3267) numero ONU

Base

Transporte por carretera ADR

ADR/RID//IMDG/ICAO: 3082

ADN : no aplica

Reactor:

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 2735

14.2 Designación oficial de transporte UN de las Naciones Unidas

Base:

ADR/RID//IMDG/ICAO. SUSTANCIA PELIGROSA PARA LE MEDIO AMBIENTE LIQUIDOS N.O.S.

ADN : No Aplica

Reactor:

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: aminas o poliamidas liquidas corrosivas N.O.S.

14.3 Clase (s) de peligro para el transporte

Base:

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO:, 9 código de clasificación M6

ADN : No Aplica

Reactor:

ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO:, 8 código de clasificación C7

14.4 Grupo de embalaje

ADN : No Aplica

IMDG: III

EMS: F-A, S-F

14.5 peligros para el medio ambiente

Base:

El producto presenta una amenaza para el medio ambiente, según los criterios de la Reglamentación Modelo de la Naciones Unidas.

Reactor

No aplica

14.6 precauciones particulares para los usuarios

No aplica

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del convenio Marpol 73/78 del código IBC

No aplica

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específica para la sustancia o la mezcla.

La información reglamentaria está basada en las normas y reglamentos polacos de acuerdo a las directivas reglamentarias de la Unión Europea

15.2 Evaluación de la seguridad química:

No llevado a cabo

16. OTRAS INFORMACIONES

Xi- irritante

Xn – nocivo

C- corrosivo

N- peligroso para el medio ambiente

R36/38 Irrita los ojos y la piel

R43 – puede causar sensibilización en contacto con la piel

R51/53 – tóxico para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

R21 – nocivo en contacto con la piel.

R 21/22 – nocivo con el contacto con la piel y por ingestión.

R34 – causa quemaduras

R52/53 – nocivo para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos con el medio ambiente.

H302 – nocivo en caso de ingestión

H312- nocivo en contacto con la piel

H314- provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315 – provoca irritación cutánea.

H317- puede provocar una reacción alérgica en la piel

H319 – provoca irritación ocular grave.

H411- tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

H412- nocivos para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Esta es la versión más reducida de la Hoja de Datos para este material. Las informaciones incluidas en esta hoja no corresponden a los datos técnicos. No puede ser interpretada como garantía de sus propiedades. Sobre el usuario recae la obligación de verificar la utilidad del producto para determinación usos y de asegurar un puesto de trabajo seguro, como también la obligación de observar todas las disposiciones jurídicas vigentes.

IMPORTANTE: La información que se presenta aquí, aunque no ofrece ninguna garantía de exactitud, fue preparada por personal técnico y es verdadera y precisa hasta donde llega nuestro cabal saber y entender. NO HAY NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O DE QUE EL PRODUCTO SEA APTO PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, NI NINGUNA GARANTÍA DE CUALQUIER OTRO TIPO, IMPLÍCITA O EXPLÍCITAMENTE, RESPECTO AL DESEMPEÑO, SEGURIDAD, IDONEIDAD, ESTABILIDAD U OTROS. Esta información no pretende incluir todo en cuanto a la manera y condiciones de uso, manejo, almacenamiento, disposición de desechos y otros factores que pueden implicar otras consideraciones legales, ambientales de seguridad o de desempeño adicionales y Servicios de Transportes Integrados Ltda., "FCAB Train" no asume ninguna responsabilidad civil de ninguna clase por el uso o confiabilidad que se pueda tener respecto a esta información. Aunque nuestro personal técnico tendrá mucho gusto de responder a sus preguntas, el manejo y uso seguro del producto sigue siendo responsabilidad del cliente. No se pretende dar ninguna sugerencia de uso y nada de lo aquí expresado puede ser considerado como una recomendación para infringir alguna patente existente o para violar alguna ley local, estatal, federal o extranjera.

La Norma OSHA 29 CFR 1910.1200 requiere que se proporcione información a los empleados en cuanto a los peligros químicos por medio de un programa de comunicación de peligros que incluye etiquetación, hojas de datos de seguridad y acceso a registros escritos. Le pedimos, y es su deber legal, hacer que esta información en esta Hoja de Datos de Seguridad sea puesta a disposición de sus empleados.

ADICIONAL Y COMPLEMENTARIA A ESTA HDS

HDS Una Hoja de Datos de Seguridad es el documento que describe los riesgos de un material peligroso y suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el material con seguridad.

Contiene información sobre el producto químico e información sobre el proveedor, los componentes químicos o peligrosos, identificación de los peligros, primeros auxilios, medidas para apagar incendios, medidas cuando hay escape accidental, manipulación y almacenamiento, controles de exposición, protección personal, propiedades físicas y químicas y reactividad.

También debe incluir información toxicológica, sobre disposición, transporte, reglamentaria y otra útil.

